

CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie di isolatori adatti per essere impiegati come supporti o distanziali di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici.

Realizzati in resina poliestere o poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro garantiscono nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica, inoltre, il materiale impiegato è del tipo anti-igroscopico e ad elevata autoestinguenza.

Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate.

Data la particolare forma dell'inserto metallico, (differente rispetto le serie CP-DP in quanto sporgente di 2 mm), vengono utilizzati dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.

- Colore: rosso RAL-3002 (a richiesta e per quantitativi elevati possono essere forniti di colore diverso)
- Resistenza all'arco: > 180 s - ASTM D-495
- Materiale: autoestinguenza in classe VO (1,6 mm) secondo Norma UL-94
- Temperatura di funzionamento: - 40 °C ÷ +130 °C
- Assorbimento acqua: < 0.2 % - ASTM D-570
- Resistenza al tracking: 3 W/min - ASTM D-2302
- Per il fissaggio si veda la sezione "Accessori Serie GV"



ELEMENTI DI SCELTA SERIE CPS

| | Codice | Modello | Altezza (mm) | Larghezza (mm) |
|--------------------|----------|------------|--------------|----------------|
| Inserto M5 | | | | |
| | SA676400 | CPS2035-05 | 35 | 20 |
| Inserto M6 | | | | |
| | SA677200 | CPS2035-06 | 35 | 20 |
| | SA679800 | CPS2050-06 | 50 | 20 |
| | SA681400 | CPS2070-06 | 70 | 20 |
| | SA683000 | CPS3070-06 | 70 | 30 |
| Inserto M8 | | | | |
| | SA678000 | CPS2035-08 | 35 | 20 |
| | SA680600 | CPS2050-08 | 50 | 20 |
| | SA682200 | CPS2070-08 | 70 | 20 |
| | SA684800 | CPS3070-08 | 70 | 30 |
| | SA685500 | CPS4070-08 | 70 | 40 |
| Inserto M10 | | | | |
| | SA686300 | CPS4070-10 | 70 | 40 |
| Inserto M12 | | | | |
| | SA687100 | CPS4070-12 | 70 | 40 |

ELEMENTI DI SCELTA SERIE DPS

| | Codice | Modello | Altezza (mm) | Larghezza (mm) |
|-------------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| Inserto M6 | | | | |
| | SA670700 | DPS6035-06 | 34,9 | 32 |
| | SA672300* | DPS6051-06 | 50,8 | 29 |
| Inserto M8 | | | | |
| | SA671500 | DPS6035-08 | 34,9 | 32 |

* Articoli in esaurimento