

Accessori per interruttori crepuscolari

SIL

SONDA DI LUMINOSITÀ ESTERNA

- Fissaggio a parete
- Utilizzabile con CR1DIN, Memo AST Lux, Cronolux
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di utilizzo: $-20\text{ °C} \div +50\text{ °C}$
- Massima distanza tra la sonda e l'apparecchio: circa 50 metri
- Tipo di cavo: isolato in doppio isolamento



Codice	Modello	Descrizione
VJ62301111	SIL	Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN e Cronolux
VE765700	SIL	Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN e Memo AST LUX

SIL-AV

SONDA DI LUMINOSITÀ ESTERNA ANTIVANDALO


- Fissaggio ad innesto autobloccante
- Utilizzabile con CR1DIN, Memo AST Lux, Cronolux
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di utilizzo: $-20\text{ °C} \div +50\text{ °C}$
- Massima distanza tra la sonda e l'apparecchio: circa 50 metri




Codice	Modello	Descrizione
VE380200	SIL-AV	Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN e Cronolux
VE765800	SIL-AV	Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN e Memo AST LUX

DIMENSIONI (mm)

Vista frontale



Vista laterale



DIMENSIONI (mm)

