

Accessori per interruttori crepuscolari

SIL

SONDA DI LUMINOSITÀ ESTERNA

- Fissaggio a parete
- Utilizzabile con CR1DIN, Memo AST Lux, Cronolux
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di utilizzo: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \div +50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Massima distanza tra la sonda e l'apparecchio: circa 50 metri
- Tipo di cavo: isolato in doppio isolamento



| Codice | Modello | Descrizione |
|------------|---------|---|
| VJ62301111 | SIL | Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN e Cronolux |
| VE765700 | SIL | Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN e Memo AST LUX |

SIL-AV

SONDA DI LUMINOSITÀ ESTERNA ANTIVANDALO


- Fissaggio ad innesto autobloccante
- Utilizzabile con CR1DIN, Memo AST Lux, Cronolux
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di utilizzo: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \div +50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Massima distanza tra la sonda e l'apparecchio: circa 50 metri




| Codice | Modello | Descrizione |
|----------|---------|---|
| VE380200 | SIL-AV | Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN e Cronolux |
| VE765800 | SIL-AV | Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN e Memo AST LUX |

DIMENSIONI (mm)

Vista frontale



Vista laterale



DIMENSIONI (mm)

