

Accessori per l'installazione


La membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, in questo caso è assicurata buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.

Passacavi con membrana


- Materiale: PVC
- Temperatura di esercizio continuo: $-40^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$ (60°C max per modelli serie 80...)
- Temperatura di irrigidimento a torsione: $-52,5^{\circ}\text{C}$
- Colore: nero

Passacavi con membrana centrale - DIMENSIONI (mm)

Vista frontale



Vista laterale



INFORMAZIONI TECNICHE

| Codice | Modello | Diametro foro (A) per montaggio (mm) | Diametro massimo passacavo (D) mm | Diametro foro (d) passaggio cavo (mm) | Spessore lamiera (B) (mm) | Spessore massimo passacavo (H) mm |
|----------|---------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| SA782000 | 80709 | 13 | 17 | 8,5 | 2 | 7 |
| SA783800 | 80711 | 15,5 | 21 | 10,5 | 2 | 7 |
| SA784600 | 80714 | 19 | 25 | 14 | 2 | 8 |
| SA785300 | 80715 | 20,5 | 27 | 15 | 2 | 8,5 |
| SA786100 | 80718 | 23 | 29 | 18 | 2,5 | 8 |
| SA787900 | 80722 | 28,5 | 35 | 22 | 2,5 | 9 |
| SA788700 | 80732 | 37,5 | 44 | 32 | 2,5 | 9 |
| SA789500 | 80740 | 47,5 | 54 | 40 | 2,5 | 9 |
| VE782400 | 10720 | 21 | 28 | 16 | 2 | 8 |
| VE782500 | 10730 | 35 | 41 | 29 | 1 | 12 |
| VE782600 | 10732 | 29 | 34 | 21 | 2 | 8 |
| VE782700 | 10735 | 37 | 45 | 29 | 2 | 7 |
| VE782800 | 10750 | 46,5 | 52 | 34,5 | 2,5 | 13,5 |
| VE782900 | 10753 | 46 | 54 | 36 | 2,5 | 10 |