

Accessori per l'installazione

Passacavi in PVC. Proteggono elettricamente fili e cavi passanti attraverso pannelli e assicurano una buona tenuta alla polvere.




Passacavi con membrana forata


- Materiale: PVC esente da piombo e DEHP (conforme alla direttiva 2002/95/CE - RoHS)
- Colore: nero
- Temperatura di esercizio continuo: $-40^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Durezza: 50 shore A (ISO 768)

Passacavi con membrana centrale a croce - DIMENSIONI (mm)

Vista frontale




Vista laterale




Passacavi con membrana centrale perforata - DIMENSIONI

Vista frontale



Vista laterale



	Codice	Modello	Diametro foro (A) per montaggio (mm)	Diametro massimo passacavo (D) mm	Diametro foro (d) passaggio cavo (mm)	Spessore lamiera (B) (mm)	Spessore massimo passacavo (H) mm
A croce	VE783000	10481	27	35	22	2	8
	VE783100	10723	21	28	16	2	8
	VE783200	10731	28	34,5	21	1	8
Perforata	VE783300	10670	15	19	4	1,5	8
	VE783400	10671	15	19	4	3	9,5
	VE783500	10672	15	19	4	4	10,5
	VE783600	10680	21	28	6,5	2	8
	VE783700	10681	21	28	6,5	3	9
	VE783800	10682	21	28	6,5	4	10
	VE783900	10689	21	28	11	3	9