

Cronotermostati digitali

ECO.X

DIMENSIONI (mm)


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Cronotermostati elettronici con programmazione giornaliera o settimanale e montaggio a parete, progettati per la regolazione della temperatura ambiente in modalità riscaldamento (inverno). Sono disponibili nelle versioni con programmazione giornaliera o settimanale, si caratterizzano per la facilità di programmazione.


- 1 Base in plastica per il montaggio a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
- 2 Due comode manopole per l'impostazione delle temperature di funzionamento
- 3 Display circolare per la visualizzazione della temperatura misurata e della programmazione impostata




Vista frontale



Vista laterale



Schema



GESTIONE CLIMA

CRONOTERMOSTATI GIORNALIERI / SETTIMANALI DA PARETE

- Tre temperature impostabili:
 - Temperatura di risparmio
 - Temperatura di comfort
 - Temperatura funzionamento manuale
- Intervallo impostabile: minimo 1 ora
- Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF
- Uscita relè bistabile con contatto in scambio 5 A / 250 Vac
- Indicazione batterie scariche
- Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe I



INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione		2 batterie 1,5V (AAA)
Autonomia	mesi	12
Riserva di carica	min	2
Montaggio		Parete / Scatola 503
Portata relè a 250 Vac	A	5
Programmazione		giornaliera / settimanale
Modalità di funzionamento		inverno
Temperature impostabili		3
Misura della temperatura sonda interna	°C	0 ÷ 40

Campo di regolazione temperatura:	Automatico °C	2 ÷ 30
	Manuale °C	2 ÷ 30
Intervallo tra due misure di temperatura	s	60
Tipo di regolazione		ON-OFF
Risoluzione della temperatura	°C	0,1
Differenziale fisso	°C	0,3
Grado di protezione	IP	XXD
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ 65
Risoluzione programmazione	h	1

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VN161600	Eco.X-D	Cronotermostato giornaliero da parete	Bianco	Batterie
VN160800	Eco.X-W	Cronotermostato settimanale da parete	Bianco	Batterie

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • CEI EN 60730-2-7 • CEI EN 60730-2-9