

Частотомеры

Предназначены для измерения частоты переменного тока.





- 1 Исполнение 4 din модуля
- 2 Трехзначный дисплей высотой 14мм
- 3 Исполнение 2 din модуля
- 4 Трехзначный дисплей высотой 7,6мм

EVF-2DIN EVF-4DIN

ГАБАРИТЫ (мм)

Вид спереди



Вид сбоку







СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Диаграмма



ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EVF ЧАСТОМОМЕРЫ

- Измерительные приборы для измерения частоты переменного тока
- Индикация в формате HH.H
- Напряжение питания 115/230 V AC 50/60 Hz
- Диапазон измерений 20 - 100 Hz
- Предел напряжений 18 - 600 v AC



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	V AC	115 / 230 (-15% ÷ +10%)
Частота	Hz	50 / 60
Потребляемая мощность	VA	5
Дисплей		7.6 mm 3 red digits (2 DIN) 14 mm 3 red digits (4 DIN)
Просмотр		Max 999
Точность		±(0.5% f.s. + 1 digit)
Степень защиты	IP	40

Рабочая температура	°C	-10 ÷ +50
Температура хранения	°C	-20 ÷ +60
Клеммы		6 mm ²
Установка		на DIN-рейку 35мм
Корпус		2 DIN модуля

Код	Модель	Описание	Способность
VM258100	EVF-2DIN	Частотомер	100 Hz
VM292000	EVF-4DIN	Частотомер	100 Hz