

Цифровой хронотермостат

ATHENA

РАЗМЕРЫ (mm)


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Хронотермостат настенного монтажа с недельной программой для регулирования температуры окружающей среды.



- 1 Монтаж на поверхность или полувстраиваемый
- 2 Возможна установка вставного радиомодуля
- 3 Недельная программа с четырьмя значениями температуры в течении каждого дня
- 4 Шаг программирования 30 минут
- 5 Три режима программирования для каждой зоны:
 - предустановленный
 - персональный
 - ручной
- 6 Вход для удаленного управления GSM активатором
- 7 Вход для подключения внешнего датчика температуры
- 8 Последовательный вход для шины связи с датчиком температуры и активатора
- 9 Питание от двух батарей типа AAA
- 10 Гарантированный комфорт и контроль потребления электроэнергии зимой и летом
- 11 Широкий дисплей для просмотра рабочего состояния, время, даты, установленной температуры и внешней температуры


Вид спереди



Вид сбоку



Диаграмма



КЛИМАТ - КОНТРОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕДЕЛЬНЫЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ

- Настенный мультизонный хронотермостат
- Два режима работы: лето, зима
- LCD дисплей
- Диапазон регулировки от +2 до +30 C
- Погрешность от 0,1 до 1 C
- 4 независимых температурных зоны
- 7 ежедневных программ
- ВКЛ/ВЫКЛ и пропорциональное регулирование
- Выход: бистабильное реле с 1 перекидным контактом на 8A
- Акустический сигнализатор разряда батареи
- Разъем для подключения шины
- Возможность удаленного управления по беспроводной сети (см. аксессуары)
- Вход для телефонного/GSM активатора



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| Напряжение питания | V DC | 2 x 1.5 V (AAA) |
| Жизнь батарей | месяцев | 12 |
| Резерв питания | минут | 2 |
| Монтаж | | Настенный |
| Выходное реле | A | 8 |
| Программа | | Недельная |
| Переход лето/зима | | Да |
| Температурные режимы | | 5 |
| Внутренний датчик температуры | °C | 0 ÷ +40 |
| Внешний датчик температуры | °C | -40 ÷ +60 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Диапазон регулировки температуры: | |
| Автоматический °C | +2 ÷ +35 |
| Ручной °C | +2 ÷ +35 |
| Охлаждение °C | +2 ÷ +35 |
| Интервал между двумя измерениями s | 30 |
| Тип регулирования | ВКЛ/ВЫКЛ |
| Точность установки температуры °C | 0.1 |
| Погрешность °C | 0.1 ÷ 1 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Рабочая температура °C | 0 ÷ +50 |
| Температура хранения °C | -10 ÷ +65 |
| Шаг установки времени | 30 min. |

| Код | Модель | Описание | Цвет |
|----------|---------------|--------------------------|-------------|
| VN940300 | Athena | Недельный хронотермостат | Белый |
| VE080800 | Athena Silver | Недельный хронотермостат | Серебристый |